

GENETRON® 141b

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

I. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante

Datos del fabricante o importador:

Quimobásicos, S.A. de C.V.
Ave. Adolfo Ruiz Cortines No. 2333 Pte.
Col. Pedro Lozano C.P. 64420
Monterrey, Nuevo León, México
www.quimobasicos.com
quimobasicos@cydsa.com

Teléfonos de emergencia:

SETIQ: 01 800.00.214.00 / 01 5.55.59.15.88
Monterrey: 01 (81) 83.31.40.44 / 83.05.46.95

Nombre comercial: Genetron 141b

Fórmula química: 1,1-Dicloro-1-Fluoroetano
 CCL_2FCH_3

Familia química: Hidroclorofluorocarbono (HCFC)

Otros medios de identificación:

Hidroclorofluorocarbono 141b, Refrigerante 141b, R141b

Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o

mezcla y restricciones de uso: Tiene gran variedad de usos, uno de los más comunes es como agente espumante en la industria de manufactura. Es un gas con gran variedad de usos, uno de los más comunes es como agente espumante en la industria de manufactura.

II. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o mezcla

Líquido de toxicidad específica en el sistema central nervioso.

Elementos de la señalización, incluidas los consejos de prudencia y pictogramas de precaución



Palabra de Advertencia

Atención

Indicaciones de Peligro

H371 Puede provocar daños en los órganos a través de exposición prolongada o repetida.

Otros peligros clasificados que no contribuyen a la clasificación

N.A.

Consejos de Prudencia

- P260 No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.
- P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
- P314 Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
- P308+313 En caso de exposición demostrada o supuesta, llamar a un centro de toxicología o médico.

III. Composición / Información sobre los Componentes

1. Identidad química de la sustancia 1,1-Dicloro-1-Fluoroetano

2. Nombre común Genetron 141b

3. Número C.A.S y Numero ONU 1717-00-6

4. Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia N/A

IV. Primeros auxilios

1. Descripción de primeros auxilios

a) Contacto con la piel y ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos 15 minutos. Si los síntomas persisten, llamar a un médico. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua. Si los síntomas persisten, llamar a un médico. Retirar las prendas contaminadas. Lave las prendas contaminadas antes de su reutilización.

b) Ingestión: No induzca el vómito sin consejo médico. Llame inmediatamente al médico.

c) Inhalación: Salir al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. Utilizar oxígeno si es necesario, siempre que sea un operador capacitado. Llame a un médico. No administrar drogas del grupo de adrenalina-efedrina.

d) Otro Riesgo o Efectos para la Salud: No disponible

2. Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

El tratamiento de la sobreexposición debe ser dirigido al control de los síntomas y las condiciones clínicas.

POR EXPOSICIÓN AGUDA

a) Ingestión accidental: Los efectos debidos a la ingestión pueden incluir: molestias gastrointestinales.

b) Inhalación: Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno disponible para respirar. Provoca asfixia en altas concentraciones. La víctima no se dará cuenta de que se está sofocando. La inhalación puede causar efectos en sistema nervioso central. La inhalación de altas concentraciones de vapor puede causar depresión del SNC y narcosis. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Puede causar arritmia cardíaca. Irrita las vías respiratorias.

c) Piel (Contacto y absorción) Irrita la piel. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas.

d) Ojos El contacto con el líquido puede causar irritación.

POR EXPOSICIÓN CRÓNICA

Sustancia considerada como:

Cancerígena: NO

Mutagénica: NO

Teratogénica: NO

Otros a especificar: ND

Información complementaria -

3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial

Antídoto (Dosis en caso de existir) En la literatura médica no hay información de antídoto, es necesario seguir con las instrucciones de primeros auxilios.

V. Medidas contra incendios

1. Medios de extinción apropiados El producto no es inflamable a temperatura ambiente. Usar agua a chorro de media niebla, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

2. Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla Este producto no es inflamable a temperatura ambiente y presión atmosférica. Sin embargo, puede inflamarse si se mezcla con aire a presión y se expone a fuentes de ignición fuertes. El contenedor puede reventarse con el calor. Evitar que los residuos corran a través del sistema de drene. Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua a chorro de media niebla. No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en las corrientes de agua. Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno en el aire. En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos de descomposición, como: Fluoruro de hidrógeno, Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO₂), Haluros de carbonilo, Cloruro de Hidrógeno gaseoso.

3. Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio En caso de incendio no respirar los vapores generados, utilizar Equipo de Respiración Autónomo y no dejar desprotegida la piel.

VI. Medidas que Deben Tomarse en caso de Derrame o Fuga Accidental

1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia Evacuar inmediatamente el personal hacia una zona de seguridad. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Llevar equipo de protección criogénico. No dejar ninguna zona de la piel sin protección. Impedir que se acerquen personas no protegidas. Retirar todas las fuentes de ignición. Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno en el aire. Asegurar la adecuada ventilación.

2. Precauciones relativas al medio ambiente No debe de ser liberado al medio ambiente. Evitar derrame hacia el sistema de alcantarillado. Evite fugas o derrames si es seguro hacerlo. Prevenir la propagación en un área amplia (por ejemplo, por contención con diques de material absorbente).

3. Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas Contenga derrames, y luego recolecte con material absorbente, (por ejemplo, arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colocar en un recipiente para su eliminación de acuerdo con regulaciones locales / nacionales.

VII. Manejo y almacenamiento

1. Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Manéjese con cuidado.
Evite exposición en los ojos, la piel o la ropa.
No lo use en áreas sin ventilación adecuada.
Realice operaciones de llenado solo en estaciones con ventilación.
Abra el tambor con cuidado ya que el contenido puede estar bajo presión.

No respire los vapores ni rocíe la niebla.
Puede formar una mezcla combustible con aire a presiones superiores, presión atmosférica.
Mantenga el producto y el recipiente vacío lejos del calor y fuentes de ignición.

2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacenar lejos de sustancias incompatibles.
Mantener alejado de la luz solar directa.
Mantenga los contenedores bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado lugar.

Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.
Mantener en su embalaje original, bien cerrado

VIII. Controles de Exposición y Protección Personal

1. Parámetros de control VLE-PPT 1,1-Dicloro-1-Fluoroetano 50ppm

2. Controles técnicos apropiados

Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las regaderas de seguridad estén cerca de la ubicación de la estación de trabajo. No respire los vapores ni rocíe la niebla. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Realice operaciones de llenado solo en estaciones con instalaciones de ventilación.

3. Equipo de protección personal

I. Protección de ojos y cara Lentes de seguridad con cubiertas laterales. Si pueden producirse salpicaduras, usar lentes de seguridad o careta facial para el rostro que aseguren una protección completa de los ojos.

II. Protección de la piel Guantes resistentes a disolventes. Delantal y botas resistentes a los solventes. Si es probable que ocurran salpicaduras, use: Traje de protección completo.

III. Protección de las vías respiratorias En caso de ventilación insuficiente, use un equipo de respiración autónomo. Para trabajos de rescate y mantenimiento en tanques de almacenamiento use un equipo de respiración autónomo.

IV. Peligros térmicos N.D.

IX. Propiedades físicas y químicas

N.D. = No disponible
N.A. = No aplica

Estado físico, color	Líquido
Olor	Sin olor
Umbral del olor	Tenue olor a éter
Potencial de Hidrógeno (pH)	Neutral
Punto de Fusión / Punto de Congelación	103.5 °C
Punto Inicial e Intervalo de Ebullición	32 °C
Punto de Inflamación	N.A.
Coefficiente de Partición N-Octanil/Agua	log Pow: 2.30
Temperatura de Descomposición	N.D.
Temperatura de Ignición Espontánea	550° C

Velocidad de Evaporación	N.D.
Inflamabilidad (Sólido/Gas)	N.A.
Límite Superior/Inferior de Inflamabilidad o Explosividad	Superior: 17.7 Inferior: 7.6
Presión de vapor	10 psia
Densidad de Vapor	N.D.
Densidad Relativa	1.24 g/cm ³
Solubilidad	1.7 g/l
Viscosidad	N.D.
Peso molecular	116.92 g/mol
Otros datos relevantes	N.A.

X. Estabilidad y Reactividad

1. Reactividad: Estable

2. Estabilidad de la Sustancia: Estable bajo condiciones normales.

3. Posibilidad de reacciones peligrosas: Posibilidad de polimerización peligrosa no puede ocurrir

4. Condiciones a Evitar: Proteja de la exposición a rayos del sol, flama directa o chispas y no exponer a temperaturas que exceden de 50°C. Descomposición del producto se puede dar a altas temperaturas.

Riesgos de corrosión y tóxicos se pueden generar en la descomposición de los productos.

5. Materiales incompatibles: Calcio, Magnesio, Zinc, Aluminio finamente dividido.

6. Productos de descomposición peligrosos: Compuestos Halogenados, Fluoruro de Hidrógeno gaseoso, Oxido de Carbono, Haluros de Carbonilo, Dióxido de Carbono, Cloruro de Hidrógeno gaseos.

XI. Información Toxicológica

Toxicidad Aguda: SI

Corrosión/irritación cutánea: SI

Lesión ocular grave/irritación ocular: SI

Sensibilización respiratoria o cutánea: SI

Mutagenicidad en células germinales: NO

Carcinogenicidad: NO

Toxicidad para la reproducción: NO

Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única: NO

Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones repetidas: NO

Peligro por aspiración: SI

1. Información sobre las vías probables de Ingreso:

Contacto con la Piel: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas.

Absorción por la Piel: Poco probable.

Contacto con los ojos: El contacto con el líquido puede causar irritación.

Inhalación: Irrita las vías respiratorias.

Ingestión: Molestias gastrointestinales

Adicional

-

2. Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Peligro Agudo para la Salud Umbral de sensibilización cardiaca (perro): 10.000 ppm. Puede causar arritmia cardíaca. Los vapores son más pesados que el aire y pueden producir asfixia al reducir el oxígeno disponible para respirar. Puede causar irritación de ojos y piel. Riesgo de salud crónico.

3. Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

-

4. Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Información complementaria:

Toxicidad oral aguda: DL50 rata Dosis: > 5.000 mg / kg Toxicidad dérmica aguda: DL50 conejo Dosis: > 2.000 mg / kg Toxicidad aguda por inhalación: CL50 rata Dosis: 62,000 ppm Tiempo de exposición: 4 h Toxicidad de dosis repetidas: rata NOEL: 8000 ppm

5. Efectos interactivos: Productos de la combustión nocivos para la salud: Cloruro de hidrógeno (HCl) gaseoso. Fluoruro de hidrógeno, Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO₂), Haluros de Carbonilo.

6. Cuando no se disponga de datos químicos específicos: -

7. Mezclas: Se puede encender cuando se mezcla con aire a presión y expuestos a las fuentes de ignición fuertes. El contenedor puede reventarse con el calor.

XII. Información Ecotoxicológica

Toxicidad: Moderada

Persistencia y Degradabilidad Información General: Mínimo

Potencial de Bioacumulación Información General: N.D.

Movilidad en el suelo: N.D.

Otros efectos adversos: N.D.

XIII. Información Relativa a la Eliminación de los Productos

1. Métodos de Eliminación

No se debe descargar a la atmósfera. Gases en recipientes a presión. Actualmente Quimobásicos, cuenta con un Proceso de: Recepción, Almacenamiento y Destrucción de residuos peligrosos (gases refrigerantes) mediante la tecnología arco plasma en la Unidad de Plasma II. Este Proceso apoya a las Compañías/Clientes que desean destruir los residuos peligrosos (gases refrigerantes) con propiedades de efecto invernadero. Esta tecnología arco plasma en la Unidad de Plasma II, ha sido utilizada desde hace más de 10 años destruyendo gases refrigerantes y otro tipo de compuestos fluorados en países como: Australia, Inglaterra y Japón. Esta tecnología está incluida dentro de las recomendaciones del comité de evaluación técnica y económica (TEAP) para la destrucción de residuos peligrosos (gases refrigerantes), por la UNEP (programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente). Todos los recipientes que se utilizaron para el envasado del producto, una vez que se encuentran totalmente vacíos, se podrán desechar o reutilizar según sea el caso, de la siguiente manera:

- a) Latas:** Deben de desecharse a la basura común siempre y cuando estén perforadas y comprimidas.
- b) CNR's:** deben de desecharse a la basura común siempre y cuando estén perforados.
- c) Cilindro mediano:** estos se deben de regresar al fabricante (cuando no sean propiedad del cliente) para su mantenimiento o disposición final según sea lo requerido.
- d) F.F.C.C:** se deben de regresar al fabricante (cuando no sean propiedad del cliente) para su mantenimiento o disposición final según sea lo requerido.
- f) Isotanques:** estos se deben de regresar al fabricante (cuando no sean propiedad del cliente) para su mantenimiento o disposición final según sea lo requerido. Con respecto a la seguridad de las personas encargadas de la eliminación, consultar la información establecida en la Sección 8 - Control de la exposición y protección persona.

2. Propiedades físicas y químicas que pueden influir en el proceso de eliminación

Físicas: Estado Gaseoso

Químicas: Las sustancias químicas registradas en la Autorización expedida por la DGGIMAR

3. Descarga de aguas residuales

Tratamiento en planta fisicoquímica.

4. Precauciones especiales

Mantener condiciones de operación definidas en el equipo de Arco Plasma.

XIV. Información Relativa al Transporte

Número ONU: 3082

Designación Oficial del Transporte: SUBSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P

Claves relativas al transporte: Clase 9 Riesgo secundario N/A

Grupo de Embalaje/Envasado: III

Riesgos Ambientales: N.A.

Precauciones especiales para el usuario: 274 Para los fines de documentación y de marcado de los envases y embalajes, la Designación Oficial de Transporte deberá ser complementada con el nombre técnico.

331 Las sustancias peligrosas para el medio ambiente, que cumplan los criterios para ser clasificadas como tales, llevarán las flechas de orientación, así como la marca para las sustancias peligrosas para el medio ambiente

335

Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al Código IBC: N.D.

XV. Información Reglamentaria

1. Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezclas de que se trate

Potencial de Calentamiento Global 90

Potencial de Destrucción del Ozono 0.02

XVI. Otra información incluídas las relativas a la preparación y actualización de las Hojas de Datos de Seguridad

Fecha de preparación de la última revisión de la hoja de datos de seguridad. Marzo, 2018

Motivo de la Actualización Documento actualizado para cumplimentar la NORMA Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015 acorde al Sistema Globalmente Armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

1. Descripción de Abreviaturas y acrónimos

CAS Número asignado a una sustancia química por el "Chemical Abstract Service" de los Estados Unidos de Norteamérica.

DL₅₀ (Dosis Letal media; dosis letal 50) Es la cantidad de una sustancia (miligramos o gramos por kilogramo corporal del sujeto de prueba) obtenida estadísticamente, y que administrada por vía oral o dérmica, provoca la muerte al 50% de un grupo de animales de experimentación.

CL₅₀ (Concentración letal media; concentración letal 50) La cantidad de una sustancia como gas, vapor, neblina o polvo en un volumen de aire, calculada estadísticamente, a cuya exposición se espera que mueran el 50% de los animales de experimentación. Cuando se trata de vapores o gases, se expresa en ppm y cuando son polvos o neblinas se expresa en mg/l o en mg/m³.

Log Pow Coeficiente de Partición n-Octanol/Agua

PCG Potencial calentamiento global

PAO Potencial Afectación a la Capa de Ozono

TEAP Panel de Evaluación Tecnológica y Económica

UNEP Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente

UNEP Número de identificación para el transporte de las sustancias químicas peligrosas asignado por la Organización de las Naciones Unidas.